Presurización Bajo Tanque

Las **HOME BOOSTER** de Salmson ofrecen todas las características de los mejores sistemas en un solo producto:

- * Mínimo espacio requerido
- * No dejan presurizada la instalación
- * Fácil instalación
- * Funcionamiento automático/manual

- * Silenciosos
- * Paran automáticamente por falta de agua
- * No requieren mantenimiento
- * Temperatura hasta 60°C

HBO 70-15

HBO 140-15

HBO 180-32







Características Técnicas

Modelo	HBO 70-15	HBO 140-15	HBO 180-32
Potencia	110 W (0.15 HP)	290 W (0.40 HP)	550 W (0.75 HP)
Tensión Eléctrica	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Altura Máxima	9.5 mca	15 mca	18 mca
Caudal Máximo	2.10 m³/h	2.70 m³/h	4.80 m³/h
Conexiones	15 mm (1/2")	15 mm (1/2")	32 mm (11/4")
Temperatura Agua	0-60 °C	0-60 °C	0-60 °C

Usos

HBO 70-15 Casa Tipo HBO 140-15 Vivienda hasta 3 baños HBO 180-32 Vivienda hasta 6 baños