

**BC****ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS****Descripción del producto**

La línea de electrobombas centrífugas monoblock "BC" está diseñada para el bombeo de agua limpia para elevación a tanques cisternas, en sistemas de presurización y en riegos.

Características

- Cuerpo de HIERRO FUNDIDO
- Impulsor de ACERO INOXIDABLE (BC 50/75/100)
- Impulsor de BRONCE (BC 40/125/100/200/230/235)
- Portasello de acero inoxidable
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo.
- Protector térmico incorporado (en monofásicas)
- Motor aislación clase B – IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

Condiciones de uso

- Temperatura del fluido hasta + 35°C
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 7 metros
- Agua limpia

**TABLA DE PRESTACION – 50 Hz – 2900 rpm**

MODELOS	Pot. HP	Altura manométrica (metros)																								Bocas Asp x Desc	In (Amp)	Capacitor (µF)	Peso (kg)
		6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	47	49				
BC 40 M	0,4	4,0	3,6	3,1	2,3	1,2	0,6	0,3																					
BC 50 M	0,5	5,5	5,3	4,9	4,4	3,8	3,4	2,9	1,8	0,6																			
BC 75 M	0,75		9,0	8,5	7,8	7,0	6,6	6,3	5,5	4,4	3,2	1,8	0,5																
BC 100 M	1			7,5	7,1	6,7	6,5	6,4	5,9	5,5	4,8	4,2	3,5	2,5	1,0														
BC 100 T	1			7,5	7,1	6,7	6,5	6,4	5,9	5,5	4,8	4,2	3,5	2,5	1,0														
BC 125 M	1,5						7,3	7,0	6,6	6,1	5,5	4,7	4,0	3,0	2,0	1,0													
BC 125 T	1,5						7,3	7,0	6,6	6,1	5,5	4,7	4,0	3,0	2,0	1,0													
BC 180 T	1,8							8,3	7,8	7,2	6,5	5,9	5,3	4,5	3,6	1,8													
BC 200 T	2										8,0	7,4	6,6	5,6	3,7	3,0	1,0												

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C