

# SGHP


 CONTRA LA  
CORROSIÓN

 VITRIFICADO  
AL TITANIO


IP 25 D


 TANQUE DE  
ACERO  
VITRIFICADO

 REGULACIÓN DE  
TEMPERATURA

 CALIDAD  
ITALIANA  
GARANTIZADA

 AISLAMIENTO  
POLIURETANO


## CONFORT

- Regulación manual de la temperatura
- Indicador luminoso de funcionamiento

## EFICIENCIA Y AHORRO DE ENERGÍA

- Aislación de poliuretano expandido a alta densidad libre de CFC

## CALIDAD Y SEGURIDAD

- 3 años de garantía del tanque interno
- Termostato de seguridad omnipolar
- Resistencia eléctrica blindada
- Tanque interno esmaltado al titanio y vitrificado a alta temperatura
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones

## APLICACIONES

- Necesidades pequeñas y/o esporádicas de agua caliente (quinchos, oficinas, comercios, baños desvinculados de la fuente principal de agua caliente, etc.)

## DATOS TÉCNICOS

### SGHP 15 OR

### SGHP 30 OR


Capacidad	l	15	30
Potencia	W	1200	1500
Voltaje	V	220	220
Tiempo de calentamiento ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ )	h. min. $^{\circ}\text{C}$	0,44	1,10
Temperatura max. de trabajo	kWh/24h	75	75
Dispersión del calor	bar	0,53	0,60
Presión max. de trabajo	kg	8	8
Peso	mm	7,4	12,8
Tanque interno de acero	mm	1,8	1,8
Espesor (promedio)			
Aislación		25	25
Espesor (promedio)			

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO


a	mm	350	450
b	mm	345	380
c	mm	350	450

MODELO	SGHP 15 OR	SGHP 30 OR
CÓDIGO	504438	504439

### SGHP 15



### SGHP 30



#### LEYENDA

- E** Entrada agua fría
- S** Salida agua caliente