



10
AÑOS
DE GARANTÍA
Rheem®

35%
EN AHORRO
DE ENERGÍA*

Línea PERFORMANCE Residencial - Gas

Termotanque a Gas Natural de Pie 80 L - TGNP080RH

Alta Eficiencia Energética

Conservan más tiempo el agua caliente encendiendo menos veces

Máxima Protección y Duración

- ✓ Doble Aislación de Poliuretano
- ✓ Esmalte Porcelanizado Bi-Capa
- ✓ Válvulas de gas de gran precisión y seguridad



Principales Características

- Doble aislación de poliuretano para mayor ahorro energético.
- Esmalte porcelanizado Bi-Capa. Alta protección a la corrosión y mayor durabilidad.
- Tanque interno de alta resistencia apto para uso de bombas presurizadoras
- Termostato con sistema de protección de sobre temperatura
- Pintura metálica de alta resistencia mecánica y anticorrosiva.
- Quemador de acero inoxidable de gran performance
- Encendido piezoeléctrico
- Altos estándares de seguridad gracias a su válvula de gas de gran precisión.
- La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario

|  LÍNEA PERFORMANCE GAS | DE COLGAR | DE PIE | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TGNC080RH | TGNP080RH | TGNP120RH | TGNP150RH |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (Lts) | 80 | 80 | 120 | 150 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1112 | 1091 | 1410 | 1650 |
| DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| CONSUMO (Kcal/h) | 3400 | 3400 | 3800 | 4700 |
| RECUPERACIÓN Lts./Hs. (Salto Térmico de 20°C) | 144 | 144 | 171 | 203 |
| PESO VACÍO APROX.(Kg) | 32 | 32 | 41 | 46 |
| AISLACIÓN DE POLIURETANO | DOBLE 50 mm | DOBLE 50 mm | DOBLE 50 mm | DOBLE 50 mm |
| TIPO DE ENERGÍA | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural |
| CONEXIONES DE AGUA | Inferior | Superior | Superior | Superior |