

Línea PERFORMANCE Residencial - Gas

Termotanque a Gas Natural de Pie 120 L - TGNP120RH

Alta Eficiencia Energética

Conservan más tiempo el agua caliente encendiendo menos veces

Máxima Protección y Duración

- ✓ Doble Aislación de Poliuretano
- ✓ Esmalte Porcelanizado Bi-Capa
- ✓ Válvulas de gas de gran precisión y seguridad

10
AÑOS
DE GARANTÍA
(Pneum)



35%
EN AHORRO
DE ENERGÍA



Disponible en nuestra tienda

LÍNEA PERFORMANCE GAS	DE COLGAR	DE PIE		
	TGNC080RH	TGNP080RH	TGNP120RH	TGNP150RH
CAPACIDAD DEL TANQUE (Lts)	80	80	120	150
ALTURA TOTAL (mm)	1112	1091	1410	1650
DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	510	510	510	510
CONSUMO (Kcal/h)	3400	3400	3800	4700
RECUPERACIÓN Lts./Hs. (Salto Térmico de 20°C)	144	144	171	203
PESO VACÍO APROX.(Kg)	32	32	41	46
AISLACIÓN DE POLIURETANO	DOBLE 50 mm	DOBLE 50 mm	DOBLE 50 mm	DOBLE 50 mm
TIPO DE ENERGÍA	Gas Natural	Gas Natural	Gas Natural	Gas Natural
CONEXIONES DE AGUA	Inferior	Superior	Superior	Superior

Principales Características

- Doble aislación de poliuretano para mayor ahorro energético.
- Esmalte porcelanizado Bi-Capa. Alta protección a la corrosión y mayor durabilidad.
- Tanque interno de alta resistencia apto para uso de bombas presurizadoras
- Válvula VIRC de retención de calor que mejora la eficiencia. Solo en modelos de Pie.
- Termostato con sistema de protección de sobre temperatura
- Pintura metálica de alta resistencia mecánica y anticorrosiva.
- Quemador de acero inoxidable de gran performance
- Encendido piezoeléctrico
- Altos estándares de seguridad gracias a su válvula de gas de gran precisión.
- La vigencia de la garantía está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el manual del usuario