




Especificações Técnicas

ABNT NBR ISO 13006

Placa cerâmica prensada a seco com absorção de água $3\% < Ev \leq 6\%$ Grupo BIIa

Prisma Blu

Linha Prisma

Tipologia	Código	
Mosaico	86349E	
Formato	Espessura	Tamanho de Fabricação
7,5X7,5	6,10	7,3X7,3
Borda	Superfície	Junta de Assentamento
N/A	Brilho	3 mm

Propriedades Físicas

Absorção de Água (%)
Expansão por Umidade (mm/m)
Resistência ao Gretamento
Resistência ao Choque Térmico

Normas de Ensaio

ISO 10545-3
ISO 10545-10
ISO 10545-11
ISO 10545-9

Resultados

5
0,3
RESISTENTE
RESISTENTE

Propriedades Químicas

Resistência ao Manchamento

Placa Esmaltada

Resistência ao Ataque Químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas

Normas de Ensaio

ISO 10545-14
ISO 10545-13
ISO 10545-13

Resultados

5
LA
A

Portobello



Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br

SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15

Tijucas/SC - Brasil - 88200-000